



STORO s.r.o.

Nádražní 864/1

683 01 Rousínov, Česká republika

IČ: 26956381

08

EN 14351-1:2006+A1:2010

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dřevěné okno a balkonové dveře systém EURO IV68

Typové označení výrobku : **EURO IV 68**

Popis určení výrobku: Výrobek je určen pro použití do bytových i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov . Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce :

STORO s.r.o.

Nádražní 864/1, 683 01 Rousínov, Česká republika,

IČ: 26956381

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

systém 3

Posuzování a ověřování vlastností provedla: **Notifikovaná osoba č. 1390** - CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. **1390 - CPD - 0318 - 08/Z** ze dne 4.2.2008 a v Protokolu o zkouškách č. **116/02** ze dne 27.6.2002 a v Protokolu o zkoušce **569/09** na stanovení součinitele prostupu tepla ze dne 3.12.2009



www.storo.cz

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1

Dřevěná jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová okna - otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí a pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem - zkušební tlak	Třída 3		1390-CPD-0318-08/Z
Odolnost proti zatížení větrem - průhyb rámu	Třída C		1390-CPD-0318-08/Z
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A) jednokřídlová okna	Třída E900		1390-CPD-0318-08/Z
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A) dvoukřídlová okna	Třída E1050		1390-CPD-0318-08/Z
Vodotěsnost - stíněné (metoda B) jednokřídlová okna	Třída 7B		implicitně z E900
Vodotěsnost - stíněné (metoda B) dvoukřídlová okna	Třída 7B		stanoveno z E1050
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390-CPD-0318-08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		1390-CPD-0318-08/Z
Akustické vlastnosti Rw (dB)	4-16-4	33	EN14351-1:2006+A1:2010
Součinitel prostupu tepla Uw (W/m2K)	Ug = 1,2 4-16-4	1,5	1390-CPD-0318-08/Z
	Ug = 1,0 4-16-4	1,16	Protokol o zk. č.569/09
Průvzdušnost	Třída 4		1390-CPD-0318-08/Z

Tabulka 2

Dřevěné balkonové dveře - otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1		Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem - zkušební tlak	Třída 3		1390-CPD-0318-08/Z
Odolnost proti zatížení větrem - průhyb rámu	Třída C		1390-CPD-0318-08/Z
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A)	Třída 9A		1390-CPD-0318-08/Z
Vodotěsnost - stíněné (metoda B)	Třída 7B		implicitně z 9A
Nebezpečné látky	neobsahuje		1390-CPD-0318-08/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		1390-CPD-0318-08/Z
Akustické vlastnosti Rw (dB)	4-16-4	33	EN14351-1:2006+A1:2010
Součinitel prostupu tepla Uw (W/m2K)	Ug = 1,2 4-16-4	1,5	1390-CPD-0318-08/Z
	Ug = 1,0 4-16-4	1,16	Protokol o zk. č.569/09
Průvzdušnost	Třída 4	1390-CPD-0318-08/Z	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 a 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Nádražní 864/1, 683 01 ROUSÍNOV
IČO: 26956381, DIČ: CZ26956381
Tel./fax: 517 371 258

Luboš Surák
jednatel společnosti

Datum vystavení prohlášení: 11.9.2015